

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Droga powiatowa 2714P w m. Sątopy, str. prawa ul. Szkolna
od km 3+170 – 3+350
Działka geodezyjna nr 260 – Nowy Tomyśl, obszar wiejski Sątopy**

Długość odcinka – 180 mb

Powierzchnia chodnika do przebudowy– 182 m²

Powierzchnia zjazdów do przebudowy– 69 m²

Długość krawężnika – 180 mb

Długość obrzeża – 100 mb

Długość opornika – 44 mb

Przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 2714P w m. Sątopy strona prawa polega na :

- rozebraniu istniejących obrzeży betonowych 6x20cm
- rozebraniu ist. nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5cm na podsypce piaskowej
- rozebraniu ist. krawężników betonowych 15x30 cm
- rozebraniu nawierzchni wjazdów z płyt betonowych na podsypce piaskowej
- odwóz materiału z rozbiórki - na odl. 20 km,/plac składowy Obwodu Drogowego w Opalenicy/.
- wykonanie koryta w gr. III-IV kat. dla wykonania podbudowy na wjazdach, śred. głęb. kopania 35 cm
- odwóz nadmiaru gruntu z koryta na odl. do 5 km
- wykonanie rowków pod krawężniki 15x30 cm i opornik 12x25cm i ławę podkrawężnikową w gruncie kat. III-IV
- wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik 15x30cm i 12x25cm beton na ławę kl.C 12/15
- ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm i na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem
- ustawienie opornika betonowego 12x25cm na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem
- ustawienie obrzeża betonowego o wymiarach 6x20 cm
- wykonanie z mechanicznym zagęszczeniem warstwy odsączającej z piasku grub.10 cm na wjazdach
- wykonanie podbudowy betonowej na wjeździe grub.20cm, beton kl. C 8/10
- wykonanie podsypki cementowo piaskowej grub.3 cm na wjeździe
- ułożenie nawierzchni wjazdów z kostki betonowej grub.8 cm (kolor)
- wykonanie podsypki piaskowej grub.5cm pod nawierzchnią chodnika /uzupełnienie/
- ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej grub. 6cm (szara)
- spoinowaniu nawierzchni chodnika piaskiem.