

## Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wydruk wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego (Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl) gazety „Przegląd Powiatu Nowotomyskiego”. Wydruk co dwa miesiące. Wydruk i dostarczenie pierwszego numeru: luty/marzec 2020 r., wydruk i dostarczenie ostatniego numeru z terminem do 15 grudnia 2020 r. Wydruk i dostarczenie łącznie 6 numerów gazety w ilości 60 000 sztuk (6 numerów po 10 000 sztuk).

1. Format netto: 289 mm x 390 mm

2. Objętość: 12 stron w kolorze

3. Technika drukowania: offset coldset

4. Kolorystyka: full color

5. Papier: gazetowy standard 45g,

6. Nakład: 10 000 sztuk/1 numer łącznie w ciągu roku 60 000 sztuk

7. Specyfikacja jakości druku:

a) Tolerancja niespasowania kolorów: +/- 0,3 mm w pionie i w poziomie

b) Gęstość optyczna: dla kontroli gęstości optycznej Wydawca podaje 100% pola triadowe i jedno 100% pole czarne.

Obowiązują następujące wartości gęstości optycznej:

- farba niebieska (C)	0,90 D
- farba czerwona (M)	0,90 D
- farba żółta (Y)	0,90 D
- farba czarna (K)	1,20 D

Wartość gęstości optycznej może się różnić w całym nakładzie w granicach od -0,15 do +0,15 D.

c) Balans szarości

Dla wizualnej kontroli równowagi barw Drukarnia podaje pole czarne 50% oraz pola rastrowe CMY o określonych wartościach tonalnych: farba niebieska (C) – 48%, farba czerwona (M) – 38% farba żółta (Y) – 37%.

Nadrukowane na siebie pola CMY powinny tworzyć w druku barwę achromatyczną (naturalną szarość) bez żadnych zabarwień.

c) Okrawanie do formatu netto - tolerancja dla okrawania wynosi +/- 3,0 mm dla założonego formatu netto.

d) Tolerancja prostopadłości linii cięcia +/- 1 mm na 100 mm

e) Falc grzbietowy

Tolerancja przesunięcia dla falcu grzbietowego wynosi: 24 str. +/- 1,5 mm

8. Materiały do druku będą przekazywane na FTP drukarni.