LEGENDA
- istn. jezdnia o nawierzchni min.-asf. (przebudowa)
- proj. zieleń przydrożna
- istn. zjazdy o naw. z kostki betonowej (wymiana na nowe)
- istn. zjazdy (regulacja wysokościowa)
- proj. wyspa dzieląca o nawierzchni z kostki kamiennej 15/17 cm
- proj. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej
- proj. chodnik najazdowy o nawierzchni z kostki betonowej
- istn. chodnik o naw. z kostki betonowej (wymiana na nowy)
- istn. chodnik o naw. z kostki betonowej (regulacja wysokościowa)
- istn. krawężnik betonowy o wym. 15x30 cm (regulacja wysokościowa)
- proj. krawężnik betonowy o wym. 15x30 cm
- istn. krawężnik betonowy o wym. 15 x 30 cm (wymiana na nowy)
- proj. krawężnik trapezowy kamienny o wym. 15x21x30 cm
- proj. opornik kamienny o wym. 10 x 30 cm
- istn. opornik betonowy o wym. 10 x 30 cm (wymiana na nowy)
- istn. opornik betonowy o wym. 10 x 30 cm (regulacja wysokościowa)
- istn. ściek z kostki betonowej o szer. 20 cm (wymiana na nowy)
- proj. ściek z kostki betonowej o szer. 20 cm
- istn. obrzeże betonowe o wym. 8 x 30 cm (regulacja wysokościowa)
- istn. obrzeże betonowe o wym. 8 x 30 cm (wymiana na nowe)
- istn. przepust Ø 315 mm (wymiana na nowy)
- istn. kanał kanalizacji deszczowej Ø 200-1000 mm (czyszczenie)
- proj. przyłącze kanalizacji deszczowej Ø 200 mm
- istn. przyłącze kanalizacji deszczowej Ø 200 mm (czyszczenie)
- istn. przyłącze kanalizacji deszczowej Ø 200 mm (likwidacja)
- proj. studzienka ściekowa kanalizacji deszczowej Ø 500 mm
- istn. studzienka ściekowa kanalizacji deszczowej Ø 500 mm (wymiana na nową)
- istn. studzienka ściekowa kanalizacji deszczowej Ø 500 mm (likwidacja)
- proj. studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej Ø 1000 mm
- istn. studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej Ø 1000 - 1500 mm (czyszczenie)
- istn. rów przydrożny (czyszczenie, odmulenie, przeprofilowanie)
- istn. prefabrykowane ścianki czołowe wraz z okładziną kamienną (wymiana na nowe)
- proj. umocnienie wylotu za pomoca okładziny kamiennej na zaprawie betonowej lub płyt ażurowych typu MEBA z przybiciem na kołki melioracyjne
- istn. oś jezdni
- proj. linia technologiczna
- proj. zakładany sposób czytania przekroju normalnego
- proj. oznakowanie poziome o zatwierdzeniu nr: DR.7121.1.58.2017
0+000
0+100
0+200
0+300
0+400
0+500
0+600
0+614
0+100
0+120
Koniec odcinka A-B km 0+614
Projekt wykonano przez: "VIA 2008" Pracowania Projektów Drogowych Barbara Kosmacz 62-066 Granowo, ul. Kościańska 7 biuro: ul. G. Narutowicza 1/1, 62-060 Stęszew
Zamawiający: Powiat Nowotomyski ul. Poznańska 66-300 Nowy Tomyśl
Obiekt: Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2738P i 2708P Stary Tomyśl
Data: 03.2018
Nazwa rysunku: Projekt stałej organizacji ruchu
Skala: 1:500
Stadium projektu: Plan sytuacyjny
Projekt opracował (branża drogowa): mgr inż. Barbara Kosmacz
Nr Uprawnień: WKP/0252/PWOD/07
Podpis:
Nr rys 2
W opracowaniu udział brali: Agata Bobowska, Zuzanna Strykowska, Adam Kosmacz, Damian Łakomy